



Прайс-лист

Ручной пневматический краскораспылитель EcoGun 116



РРЦ: 212 €

Легкий, идеально сбалансированный краскораспылитель с верхним бачком - решение для нанесения широкого спектра ЛКМ, финишных покрытий, базовых лаков и грунтовок, а также других материалов для пневматического распыления.

Технические характеристики:

Вес: 480 г

Корпус: никелированный алюминий

Детали в контакте с ЛКМ: сплав алюминия, нерж.сталь

Бачок: 600 мл., G 3/8"

Воздушное соединение: 1/4" UNI

Рекомендованное давление воздуха: 2,0 - 3,0 бар

Макс. давление воздуха: 4,0 бар

Потребление воздуха: 260 - 345 л/мин при 2 бар

Макс. рабочая температура: 60 °C

Воздушная голова	Диаметры дюз, мм
AL (260 л/мин)	1,2 / 1,3 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,0 / 2,2 (Базовые и финишные покрытия, грунтовки, эмали)
EL (345 л/мин)	2,8 (Обыкновенные краски, грунтовки или шпатлёвки, высокая производительность)

Ручной пневматический краскораспылитель EcoGun 119



РРЦ: 260 €

Краскораспылитель EcoGun 119 с верхним бачком. Подходит для работы практически с любыми ЛКМ, в том числе материалами на водной основе, высокоабразивными и цинкнаполненными, лаками и грунтовками. Применяется почти во всех сферах промышленной окраски: в автомобильной промышленности и ремонте, маши- ностроении и окраске металлоконструкций, окраске мебели и изделий из дерева и др.

Технические характеристики:

Вес: 478 г

Корпус: никелированный алюминий

Детали в контакте с ЛКМ: нержавеющей сталь

Материальное соединение: G 3/8"

Воздушное соединение: 1/4" UNI

Реком. давление воздуха: 1,8 - 2,5 бар

Макс. давление воздуха: 6,9 бар

Потребление воздуха: 260 - 330 л/мин при 2,0 бар

Макс. рабочая температура: 60 °C

Воздушная голова	Диаметры дюз, мм
LA (270 л/мин)	1,2/1,3/1,4/1,6/1,8/2,2 Сольвентные финишные покрытия, прозрачные лаки, грунтовки и др.
LW (260 л/мин)	1,2/1,3/1,4/1,6/1,8/2,2 Водорастворимые финишные покрытия, прозрачные лаки, грунтовки.
LH (330 л/мин)	1,2/1,3/1,4/1,6/1,8/2,2 (Распыления HVLP)



Ручной пневматический краскораспылитель EcoGun 246



РРЦ: 217 €

Легкий, идеально сбалансированный краскораспылитель нижней подачи материала - решение для нанесения широкого спектра ЛКМ, как финишные покрытия, базовые лаки и грунтовки, а также другие материалы для пневматического распыления.

Технические характеристики:

Вес: 470 г
Корпус: никелированный алюминий
Детали в контакте с ЛКМ: нержавеющая сталь
Материальное соединение: G 3/8"
Воздушное соединение: 1/4" UNI
Реком. давление воздуха: 2,5 - 3,5 бар
Макс. давление воздуха: 6,0 бар
Макс. давление материала: 6,0 бар
Потребление воздуха: 350 л/мин при 2,5 бар
Макс. рабочая температура: 60 °C

Воздушная голова	Диаметры дюз, мм
AL	1,0 / 1,2 (Финишные покрытия, морилки, бейцы)
PS	1,4 / 1,8 / 2,2 (закаленные) Абразивные ЛКМ (напр. цинкнаполненные)
PC	1,0 / 1,2 / 1,4 / 1,6 / 1,8 / 2,2 (Обыкновенные краски, грунтовки или шпатлёвки)

Ручной пневматический краскораспылитель EcoGun 249



РРЦ: 420 €

Краскораспылитель с нижней подачей материала обладает широчайшим спектром применяемых воздушных голов и размеров дюз. Распылитель прост в обслуживании и удобен в работ

Подходит для работы практически с любыми ЛКМ, в том числе материалами на водной основе, высоко-абразивными и цинкнаполненными, лаками и грунтовками.

Технические характеристики:

Вес: 521 г
Корпус: никелированный алюминий
Детали в контакте с ЛКМ: нержавеющая сталь
Материальное соединение: G 3/8"
Воздушное соединение: 1/4" UNI
Реком. давление воздуха: 2,3 - 3,5 бар
Макс. давление воздуха: 6,9 бар
Макс. давление материала: 6,9 бар
Потребление воздуха: 320 л/мин при 2,5 бар
Макс. рабочая температура: 60 °C

Воздушная голова	Диаметры дюз, мм
LP	0,8 / 1,0 / 1,2 / 1,4 (Финишные покрытия, прозрачные лаки, морилки, бейцы)
LC	1,3 / 1,4* / 1,6 / 1,8* / 2,0 / 2,2* (Обыкновенные краски, базовые покрытия, грунтовки, шпатлевки)
LE	2,8 (Обыкновенные краски, грунтовки или шпатлёвки, глазурь, эмаль, цинкнаполненные ЛКМ)
LG	4,0 (Обыкновенные краски, вязкие материалы, высокая производительность)
LS	1,4 / 1,8 / 2,2 закаленные (Абразивные ЛКМ, глазурь, эмаль, цинкнаполненные ЛКМ)



Ручной комбинированный краскораспылитель EcoGun AL MAN 300



РРЦ: 500 €

Краскораспылитель EcoGun AL MAN 300 - идеальное решение для безвоздушного распыления сольвентных и водорастворимых ЛКМ. Все детали и уплотнения, находящиеся в контакте с материалом изготовлены из нержавеющей стали с применением уплотнений из нейтральных пластиков (PTFE, PE-UHMW, POM). Оснащен закрывающим клапаном из карбида вольфрама

Технические характеристики:

Вес: 648-713 г

Корпус: никелированный алюминий

Детали в контакте с ЛКМ: нержавеющая сталь

Материальное соединение: M16x1,5

Воздушное соединение: 1/4" UNI

Реком. давление воздуха: 0,5 - 4,0 бар

Макс. давление воздуха: 4,0 бар

Макс. давление материала: 300,0 бар

Макс. рабочая температура: 60 °C

Угол распыления	Диаметр дюз, мм
10°/20°	0,18
10°/20°/30°/40°	0,23
10°/20°/30°/40°/50°/60°/	0,28
10°/20°/30°/40°/50°/60°/70°/80°	0,33
10°/20°/30°/40°/50°/60°/70°/80°	0,38
10°/20°/30°/40°/50°/60°/70°/80°	0,43
20°/30°/40°/50°/60°/70°/80°	0,48
30°/40°/50°/60°/70°/80°/90°	0,53

Ручной комбинированный краскораспылитель EcoGun 256



РРЦ: 650 €

Является идеальным решением для комбинированного метода распыления и одинаково подходит для нанесения сольвентных и водорастворимых ЛКМ, в основном используемых в машиностроении и производстве мебели. Все детали и уплотнения, находящиеся в контакте с материалом изготовлены из нержавеющей стали с применением уплотнений из нейтральных пластиков (PTFE, PE-UHMW, POM)

Технические характеристики:

Вес: 588 - 653 г

Корпус: никелированный алюминий

Детали в контакте с ЛКМ: нержавеющая сталь

Материальное соединение: M16x1,5

Воздушное соединение: 1/4" UNI

Реком. давление воздуха: 0,5 - 4,0 бар

Макс. давление воздуха: 4,0 бар

Макс. давление материала: 250,0 бар

Макс. рабочая температура: 60 °C

Угол распыления	Диаметр дюз, мм
0°/20°/30°/40°	0,18
10°/20°/30°/40°/50°/60°	0,23
20°/30°/40°/50°/60°/70°	0,28
20°/30°/40°/50°/60°/70°/80°	0,33
20°/30°/40°/50°/60°/70°/80°/90°	0,38
30°/40°/50°/60°/70°/80°/90°	0,43
30°/40°/50°/60°/70°/80°/90°	0,48
50°/60°/70°/80°/90°	0,53



Окрасочный аппарат EcoPump VP6



EcoPump VP6 - это модульная система подачи высокого давления. Насос EcoPump VP55 200 для финишной окраски и нанесения базовых ЛКМ (на основе растворителей и материала на водной основе).

Насос EcoPump VP 55 200
Передвижная тележка
Заборный шланг 0,85м с заборной трубкой 0,5м и фильтром
Блок подготовки воздуха
Фильтр высокого давления на выходе из насоса 149мкм (100 меш)
Выход материала на пистолет M16x1,5

Технические характеристики:

Степень сжатия: 25:1
Давление на входе, макс.: 10 бар
Давление на выходе, макс.: 7 бар
Давление жидкостное, макс.: 200 бар
Количество подаваемого материала, макс.: 2.8 л/мин
Производительность насоса: 55 см³/такт

РРЦ: 3 150 €

Поставляются в комплекте с краскопультотом и шлангами

Окрасочный аппарат EcoPump VP13



EcoPump VP13 - это модульная система подачи высокого давления. Насос EcoPump VP110 225 для финишной окраски и нанесения базовых и прочих абразивных ЛКМ (на основе растворителей и материала на водной основе).

Насос EcoPump VP 110 225
Передвижная тележка
Заборный шланг 0,85м с заборной трубкой 0,5м и фильтром
Блок подготовки воздуха
Фильтр высокого давления на выходе из насоса 149мкм (100 меш)
Выход воздуха на пистолет G1/4"
Выход материала на пистолет M16x1,5

Технические характеристики:

Степень сжатия: 32:1
Давление на входе, макс.: 10 бар
Давление на выходе, макс.: 7 бар
Давление жидкостное, макс.: 225 бар
Количество подаваемого материала, макс.: 5.5 л/мин
Производительность насоса: 110 см³/такт

РРЦ: 4000 €

Поставляются в комплекте с краскопультотом и шлангами



Красконагнетательный бак 10



РРЦ: 482 €

Технические характеристики:

Объем бака: 10 л
 Макс. давление воздуха: 4,5 бар
 Материал корпуса: Алюминий
 Детали в контакте с ЛКМ: Алюминий, нерж. Сталь
 Взрывобезопасность: ATEX Ex II 2G T6
 Входное подключение воздуха: Быстросъем. 8 мм
 Выходное подключение воздуха: G 1/4"
 Выходное подключение жидкости: M14x1,5
 Вес: 9,4 кг

Красконагнетательный бак 10А с мешалкой



РРЦ: 905 €

Технические характеристики:

Объем бака: 10 л
 Макс. давление воздуха: 4,5 бар
 Материал корпуса: Алюминий
 Детали в контакте с ЛКМ: Алюминий, нерж. Сталь
 Взрывобезопасность: ATEX Ex II 1Gc/2Gpy T5
 Входное подключение воздуха: Быстросъем. 8 мм
 Выходное подключение воздуха: G 1/4"
 Выходное подключение жидкости: M14x1,5
 Диаметр лопастей мешалки: 75 мм.
 Длина вала мешалки: 270 мм.
 Давление подачи воздуха на мешалку: 1.0 - 7.0 бар
 Подключение воздуха на мешалку: Быстросъем. 6 мм
 Макс. скорость вращения мешалки: 800 об/мин
 Вес: 11,2 кг

Шланг воздушный 8 м



РРЦ: 36,62 €

Технические характеристики:

Длина: 8 м
 Рабочее давление: 20 бар
 Фитинги: 2x1/4" с вращающимися соединениями.

Шланг воздушный A050 5 м

Технические характеристики:

Длина: 5 м
 Рабочее давление: 20 бар
 Фитинги: 1/4" (мама) - M14x1,5 (мама).

Шланг материальный 7.5 м

Технические характеристики:

Длина: 7,5 м
 Рабочее давление: 250 бар
 Фитинги: 1/4" (мама) - M16x1,5 (мама)



РРЦ: 151,20 €



РРЦ: 303,45 €



Иглы, дюзы, головы



M35030080 Воздушна голова LH
M35030081 Воздушна голова LW

135,84 €

M35030091 Воздушна голова PC

82,61 €



M09800247 Игла + Дюза 1.2 (для AL, PC) 12U
M09800248 Игла + Дюза 1.3 (для AL, PC) 13U
M09800052 Игла + Дюза 1.4 (для AL, PC) 14T
M09800249 Игла + Дюза 1.4 (для AL, PC) 14U
M09800251 Игла + Дюза 1.6 (для AL, PC) 16U
M09800252 Игла + Дюза 1.8 (для AL, PC) 18U
M09800254 Игла + Дюза 2.0 (для AL, PC) 20U

69,57 €

M09800250 Игла + Дюза 1.4 (для AL, PC) 14UT закаленная
M09800253 Игла + Дюза 1.8 (для AL, PC) 18UT закаленная

112,16 €

M09800053 Игла + Дюза 1.6 (для EcoGun 119) 16L
M09800078 Игла + Дюза 1.8 (для EcoGun 119) 18L
M09800079 Игла + Дюза 2.0 (для EcoGun 119) 20L

101,36 €



M09800148 Игла + Дюза + Голова LH 1.0 (для EcoGun 119) 10U
M09800116 Игла + Дюза + Голова LH 1.4 (для EcoGun 119) 14L

162,22 €

177,68 €



M09020457 Дюза 0,23mm 30°/309"
M09020458 Дюза 0,23mm 40°/409"
M09020459 Дюза 0,28mm 30°/311"
M09020460 Дюза 0,28mm 40°/411"
M09020649 Дюза 0,33mm 30°/313"
M09020461 Дюза 0,33mm 40°/413"
M09020662 Дюза 0,33mm 50°/513"
M09020471 Дюза 0,33mm 70°/713"
M09020657 Дюза 0,38mm 40°/415"
M09020462 Дюза 0,38mm 50°/515"
M09020670 Дюза 0,38mm 80°/815"

104,95 €



M09020483 Дюза 0,28mm 30°/311" поворотная
M09020484 Дюза 0,28mm 40°/411" поворотная
M09020490 Дюза 0,33mm 40°/413" поворотная
M09020497 Дюза 0,38mm 30°/315" поворотная
M09020498 Дюза 0,38mm 40°/415" поворотная

97,90 €

Фильтра



Фильтр-элемент для фильтра высокого давления 60меш, 500бар
Фильтр-элемент для фильтра высокого давления 100меш, 500бар
Фильтр для красораспылителя высокого давления 100 меш желтый
Фильтр для красораспылителя высокого давления 50 меш белый

8,10 €

8,10 €

12,89 €

12,89 €





Ремонтные комплекты и запчасти

M08030814 Кольцо O-ring 33.3 * 1.6 PTFE	2,00 €
M08030864 Кольцо O-ring 13 * 1	1,62 €
M08030866 Кольцо O-ring 10 * 1	2,20 €
M08280040 Кольцо Durr Gasket D10 d8 s2.5 PTFE	5,20 €
M0832005 Уплотняющая втулка иглы Needle gland 70 *	3,30 €
M35010264 Держатель клапана	3,30 €
N36960050 Ремкомплект втулки иглы (для EcoGun 256)	42,58 €
36960105 Ремкомплект воздушного клапана (для EcoGun 116/246)	57,33 €
N36960057 Ремкомплект уплотнения иглы (для EcoGun AL MAN 300)	46,32 €
N24960045 Ремкомплект насоса высокого давления P55 стандартное уплотнение	199,26 €
N24960050 Ремкомплект насосу високого тиску P110 стандартне ущільнення	420,88 €

Наборы для чистки

Набор для чистки краскопультов на 22 предмета. N36960038

В набор входит

Щетка угловая длинная, ворс: 1 шт.

Щетка прямая длинная, ворс: 1 шт.

Щетка средняя, ворс: 1 шт.

PPЦ: 56 €

Щетка средняя, металл: 1 шт.

Щетка, тонкий ворс: 5 шт.

Держатель ножа: 2 шт.

Игла тонкая: 6 шт.

Щетка с пластиковой ручкой: 1 шт.

Щетка малая: 3 шт.

Бутылка с носиком для смазки: 1 шт.

Набор иголок для чистки дюз высокого давления 0,011"-0,017"

W33130004 на 12 предметов.

PPЦ: 28,07 €

Набор иголок для чистки дюз высокого давления 0,017"-0,021"

W33130005 на 12 предметов.

Вискозиметр

Вискозиметр N08010047

PPЦ: 18 €

Материал: Метал

Выход: 4мм

Редуктор с манометром для краскопульты

PPЦ: 30 €

Редуктор с манометром для краскопульты низкого давления
N70030006

Бачок для краскопульты

PPЦ: 37 €

Бачок пластиковый для краскопульты. N08010034
Объем бачка: 600 мл

